

RALEX® EWDU P15

ПРИМЕНЕНИЕ:

Электродиализная установка для деминерализации средних объемов различных типов молочной сыворотки и других молочных продуктов.

ОПИСАНИЕ:

Компактная автономная установка с системой управления и сенсорным экраном для контроля и управления параметрами процесса. Возможно оснащение установки одним или двумя электродиализными модулями EDR-II.

МОЩНОСТЬ:

В зависимости от требования заказчика. Степень деминерализации 50%, 70% и 90%.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина × ширина × высота

- 5,0 m × 1,2 m × 2,4 m конфигурация с одним электродиализным модулем
- 6,7 m × 1,2 m × 2,4 m конфигурация с двумя электродиализными модулями

Размеры не включают пространство для обслуживания.

СТРУКТУРА:

- 1 Распределительный щит с источником постоянного тока
- 2 Распределительный щит с сенсорным экраном и датчиками
- 3 Емкости для CIP, концентрата и электродного раствора
- 4 Автоматические реверсивные вентили
- 5 Электродиализный модуль EDR-II
- 6 Предохранительные фильтры
- 7 Насосы для дилуата, концентрата и электродного раствора
- 8 Теплообменник - охладитель

